DATA LOGGER SG-DL1000

Accessori di comunicazione

- Server Web integrato, supporta il monitoraggio LAN
- Archiviazione dati per 12 mesi
- Sincronizzazione automatica dell'orologio di rete
- Interfaccia RS485 per il collegamento degli inverter
- Cavo standard RJ45 Path

Connessione	Inverter: RS485 Router: RJ45
Numero di accesso	20pcs
Distanze	1200m
Display	LED
Tensione nominale della batteria	48V
Input	
Voltaggio	Input: AC 90V - 250V 50/60Hz Output: DC 5V
Consumo di energia statica	1W
General	
Temperatura di esercizio	-25°C - 55°C
Umidità	10% - 95%
Protezione	IP20
Dimensione (L*W*H)	118* 78* 29mm

WiFi Module SG-WIFI

Accessori di comunicazione

- Plug and play, veloce e conveniente
- Soluzione di monitoraggio preferibile per uso residenziale

Connessione	TTL serial
Numero di accesso	802.11 b/g/n
Distanze	100m
Settaggi	APP/WEB
Input	
Voltaggio	DC 5V
Consumo di energia statica	<1.6W
General	
Temperatura di esercizio	-25°C - 60°C
Umidità	10% - 90%
Protezione	IP65
Dimensione (L*W*H)	71.4* 71* 38mm

LAN Module SG-LAN

Accessori di comunicazione

Plug and play, veloce e conveniente

Soluzione di monitoraggio preferibile per uso residenziale

Connessione	TTL serial
Numero di accesso	LAN
Settaggi	Plug and Play
Input	
Voltaggio	DC 5V
Consumo di energia statica	<1.6W
General	
Temperatura di esercizio	-25°C - 60°C
Umidità	10% - 90%
Protezione	IP65
Dimensione (L*W*H)	71.4* 71* 38mm

Single Phase SG-D669

Accessori

Meter monofase 220V 5(80)A 2P

*i meter possono variare fra quelli presenti in immagine

Three Phase SG-T670

Accessori

Meter trifase 3*230/400V 5(80)A

*i meter possono variare fra quelli presenti in immagine