

# MODEL **SG-3KW**

<b>Efficienza</b>	
Max. Efficienza	97.8%
Efficienza europea	96.8%
<b>Input (FV)</b>	
Max. tensione di ingresso	500V
Max. configurazione FV (STC)	150%
Tensione di ingresso nominale	360V
Max. Corrente di ingresso	15A
Corrente Max di cortocircuito	20A
Tensione di ingresso di avvio	70V
Range di tensione di esercizio MPPT	50V-490V
Max. numero di stringhe FV	1
Num. di MPPT	1
<b>Output (rete)</b>	
Potenza attiva AC nominale	<b>3000W</b>
Max. Potenza apparente AC	3300VA
Max. Potenza attiva AC (PF=1)	3300W
Max. Corrente di uscita AC	15A
Tensione nominale AC	220V/230V, L+N+PE
Range di tensione AC (1)	160V-300V (Adjustable)
Frequenza di rete nominale	50Hz/ 60Hz
Range di frequenza della rete(2)	45Hz-55Hz/55Hz-65Hz (Adjustable)
THDI	<3% (Rated Power)
Iniezione di corrente continua	<0.5%In
Fattore di Potenza	>0.99 Rated power (Adjustable 0.8 LD-0.8 LG)
<b>Protezione</b>	
Interruttore DC	Yes
Protezione anti-isola	Yes
Protezione da sovracorrente AC	Yes
Protezione da cortocircuito AC	Yes
Collegamento inverso DC	Yes
Scaricatore di sovratensioni	DC Type III (Optional) / AC Type III
Controllo di isolamento	Yes
Protezione dalla corrente di dispersione	Yes
<b>Generale</b>	
Tipologia	Transformerless
Grado di protezione ambientale	IP65
Autoconsumo notturno	<1W
Modalità di raffreddamento	Natural cooling
Range operativo di temperatura	-25°C-60°C
Range di umidità relativa	0-100%
Max. altitudine operativa	4000m
Rumore (tipico)	30dB
Dimensioni (L*A*P)	320mm*344mm*137mm
Peso	6.5Kg
<b>HMI &amp; COM</b>	
Display	Wireless & APP+LED, LCD (Optional)
Comunicazione	Optional: WiFi / GPRS / RS485
<b>Certificazione</b>	
Sicurezza	IEC62109-1/2
Rete	IEC 61000-1/2/3/4, IEC 61727/62116, CEI 021
Garanzia	5 /10 anni (opzionale)

*\*L'intervallo di tensione e frequenza di uscita può variare a seconda dei diversi codici di rete.*

*\*Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.*