

# MODEL **SG-AIO 20/40/50/60/80/100 KWHBT**

Modello	SG-AIO20/40/50/60/80/100-KWHBT
Batteria	
Range di tensione della batteria (V)	400~584
Max. Corrente di carica/scarica (A)	100
Capacità configurazione batteria (kWh)	20/40/50/60/80/100
Fasi	Tre fasi
Tipo di batteria	LiFePO4
Ciclo di vita	6000@80%DOD,25°C/0.5°C
Frequenza (facoltativa)(Hz)	50/60
Max. Ingresso FV (kW)	60
Tensione di ingresso MPPT (VDC)	200~850
Max. Corrente di ingresso	30A*4
Max. Corrente di Corto circuito	40A*4
AC Output(on Grid)	
Potenza di uscita nominale (kW)	55
Corrente di uscita nominale (A)	83
Tensione di rete (V)	3L/N/PE220/38.230/400,240/415
Range del fattore di potenza	-0.8~+0.8
AC Output(EPS)	
Potenza di uscita nominale(kW)	50
Corrente di uscita nominale (A)	83
Tensione EPS (V)	3L/N/PE.220/380,230/400,240/415
Struttura	
Dimensione (L*A*P)(mm)	900*850*1845
Grado di protezione IP	IP65
Efficienza di conversione FV massima	98.4%

